




Talha Manual

Produzidas dentro de rigoroso padrão de qualidade, pode-se destacar nesse modelo a corrente de carga de alta resistência, seu baixo peso, leveza no manuseio e super compacta.


Principais características

- Podem ser montadas em troles manuais e mecânicos;
- Corpo em aço, leve e super compacta;
- Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção;
- Engrenagens usinadas em aço temperado;
- Correntes de carga em aço alloy grau 80, assegura maior resistência;
- Correntes de comando em aço zincado;
- Ganchos de carga com trava de segurança.


Modelos/Código	HSZ-05	HSZ-1	HSZ-2	HSZ-3	HSZ-5	HSZ-10
Capacidade (t)	0,5	1	2	3	5	10
*Elevação padrão (m)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Esforço requerido p/elevação (carga máxima) N	210	330	330	390	420	420
Ramais da corrente descarga	1	1	2	2	2	4
Ø corrente de carga (mm)	6	6	6	8	10	10
Peso (kg)	7	10	15	24	36	75
Peso de corrente p/metro de elevação (kg)	0,8	0,8	1,6	3,7	5,3	9,7
A (mm)	132	132	132	145	169	169
B (mm)	155	155	155	187	275	385
C (mm)	470	476	560	635	790	910



Modelos 0,5t / 1t



Modelos 2t / 3t / 5t



Modelos 10t



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda

Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III

CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone / Fax: (19) 3542-0847 / 3542-1677

(19)99821-5349

vendas@pgtalhas.com.br

www.pgtalhas.com.br